



Kategorie: SD - LCD / TFT - Monitor

Číslo položky: GD-ML-AP1031SD

EAN kód: 4260573060597

PROFESSIONAL

Produktová řada PROFESSIONAL komplexně pokrývá moderní videosystémy a nabízí všestranná řešení pro různé oblasti použití.

Zvýraznění

Pokračující operace



Toto bezpečnostní zařízení Grundig je schopné provozu 24/7 nepřetržitě v kterýkoli den.

Funkce

- Kovová skříňka
- Zobrazuje plný, plochý 10.1" (25.6 cm) diagonální obrázek
- Vysoký kontrastní poměr
- Ochranné sklo proti poškrábání s antireflexní vrstvou

Technické specifikace GD-ML-AP1031SD

Monitor

Velikost LCD panelu:	25.6 cm (10,1") diodové LED podsvícení AM-TFT
Pixely - celkem:	1280 (H) x 800 (V)
Rozteč pixelů:	0.192 mm (H) x 0.192 mm (V)
Poměr stran:	16 : 9
Úhel záběru:	160° (H) ~ 160° (V)

Video

Video vstupy:	1x koMpixozit, BNC smyčková, 1x VGA, 1x HDMI
Video Standard:	PAL, NTSC
Jas:	350 cd, m ²
Kontrastní poměr:	800:1
Počet barev:	262 ks
Doba odezvy:	12 ms

Obecné

Řečníci:	Ano
OSD (On Screen Display):	Ano, více jazyků
Příslušenství v ceně:	Držák stolního stojanu, napájecí adaptér, kabel HDMI a dálkový ovladač

Rozhraní pro připojení

Video výstupy:	1 Vpp, BNC
Audio vstupy:	1x 3.5mm jack (linka), 1x HDMI

Certifikace

Certifikace:	Ce, EAC, FCC, RoHS koMpixatibilní
MTBF při 25°C:	>50 000 hodin

Prostředí instalace

Provozní teplota:	0 °C ~ +40 °C
Vlhkost vzduchu:	méně než 90%, nekondenzující

Napájení / Spotřeba

Napájecí napětí:	12 VDC, napájecí adaptér 100 ~ 240 VAC 50, 60Hz přiložen
Spotřeba energie:	Max. 12 W

Mechanické údaje

Materiál:	Kov
Ochrana displeje:	Tvrzené akrylové sklo s antireflexní vrstvou
Vesa držák:	75 x 75 mm
Rozměry:	185 x 250 x 38 mm
Hmotnost:	1400 g